# NAKATA®

## THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM - NHIỆT ĐỘ

### (HUMIDITY & TEMPERATURE METER & CONTROLLER)

**Model : NC-1099-HT**




Thiết bị đo và điều khiển nhiệt độ, độ ẩm đặt trong phòng.

Đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trong phòng.

Điều khiển máy hút ẩm, máy phun ẩm, máy lạnh, máy sưởi…hoặc các thiết bị phụ trợ khác theo nhiệt độ, độ ẩm đã cài đặt trước.

Room-type temperature and humidity monitor and controller.

Measure and display room temperature and humidity.

Control dehumidifiers, humidifiers, air conditioners, heaters or other accesories to pre-set temperature and humidity

Khoảng đo nhiệt độ :
0 $^{o}$C ~ 90 $^{o}$C

Khoảng điều khiển nhiệt độ :
0 $^{o}$C ~ 60 $^{o}$C

Đô chính xác nhiệt độ :
$\pm$ 0.5 $^{o}$C (20 $^{o}$C ~ 40 $^{o}$C)

Khoảng đo độ ẩm (RH) : 0%~ 99%

Khoảng điều độ ẩm : 10% ~ 90%

Độ chính xác độ ẩm :
$\pm$ 5% (@25 $^{o}$C, 30% ~ 70%)

Dòng điện danh định của rơ-le điều khiển : 01 Amp

Màn hình hiển thị : LCD

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có sẵn trong thiết bị.

Nguồn cấp điện : 220VAC $\pm$ 20%

Kích thước (mm) :
130 (W) x 90 (H) x 32 (D)

Khối lượng : 200 g

Temperature measuring range :
0 $^{o}$C ~ 90 $^{o}$C

Temperature control range :
0 $^{o}$C ~ 60 $^{o}$C

Temperature accuracy :
$\pm$ 0.5 $^{o}$C (20 $^{o}$C ~ 40 $^{o}$C)

Humidity measuring range (RH) :
0% ~ 99%

Humidity control range : 10% ~ 90%

Humidity accuracy :
$\pm$ 5% (@25 $^{o}$C, 30% ~ 70%)

Rated current of control relay : 01 Amp

Display : LCD

Built-inTemperature and humidity sensor.

Power supply : 220VAC + 20%

Dimensions (mm) :
130 (W) x 90 (H) x 32 (D)

Weight : 200 g.

**NAKATA - Sản phẩm cao cấp từ Nhật Bản , ENCO chính thức phân phối và bảo hành**